

Bijlage prijsopgave of opdrachtbevestiging buiskap of dekzeil

Deze bijlage bevat een overzicht van de diverse materialen welke standaard worden gebruikt bij het vervaardigen van bootkappen of dekzeilen of dergelijke producten.

Garen

Afhankelijk van de beschikbare kleuren gebruiken wij Rasant Oxella Water Resistant gemengd garen dikte 25. Dit is een geïmpregneerd garen dat de naden al direct waterdicht maakt en door de bescherming een langere levensduur heeft dan andere gemengde garens. Dit garen is er in de kleuren: ecru/offwhite, zwart, navy, grijs en beige.

Indien een andere kleur gewenst is, dan gebruiken wij Terko Satin van Coats met een glacé finish, dikte 25. Dit gemengde garen is er in vele kleuren en is van zeer goede kwaliteit.

Gemengde garens bestaan uit een kern van polyester (voor de sterkte) met een mantel van katoen. De katoenen mantel zorgt voor bescherming van het garen tijdens het stikken en de polyester kern zorgt voor een lange levensduur. Doordat de katoenen mantel in de loop der tijd verteert, zullen de stiknaden ergens een keer opnieuw overgestikt dienen te worden. Meestal gebeurt dit éénmaal gedurende de levensduur van het zeil.

Op verzoek kunnen wij ook een polyester garen gebruiken. Deze zijn echter wel in mindere mate waterdicht en geven niet persé garantie op een langere levensduur.

Ritsen

De door ons gebruikte ritsen zijn van het merk YKK. Dit is een rits van zeer goede kwaliteit en heeft naar onze mening een langere levensduur t.o.v. andere merken.

Deze ritsenzijn er met een spiraal van 8mm. en van 10mm.

De ritsen van 10mm. worden doorgaans gebruikt voor de meeste toepassingen. De ritsen van 8mm. worden alleen gebruikt voor de buishoezen en eventueel voor blinderingen voor de vensters.

Indien er sprake is van grotere overspanningen of bij grotere kappen, dan gebruiken wij alleen ritsen van 10mm., ook voor de buishoezen (wordt door ons bepaald).

Deze ritsen zijn er in de kleuren: wit, zwart, navy en grijs.

Vensterfolie

Het door ons standaard gebruikte venster folie is een pvc folie van zeer heldere kwaliteit in de dikte 0,5mm.

Dit is een soepel folie die gemakkelijk opgerold kan worden en een groot herstellend vermogen heeft na oprollen.

Indien gewenst kunnen wij ook een folie dikte 0,65mm. gebruiken. Dit is een folie van een zeer heldere kwaliteit. Het is echter aan te bevelen deze folie alleen te gebruiken wanneer deze weinig wordt opgerold. Door de dikte heeft deze een verminderd herstellend vermogen na oprollen, wat betekent dat er langere tijd vouwen, rimpels of afdrukken zichtbaar blijven.

Pvc vensterfolie is een gevoelig product. In de folie kunnen kleine oneffenheden en/of krasjes voorkomen die zijn ontstaan tijdens de productie van het folie zelf of tijdens de fabricage van het zeil. Dit is doorgaans nauwelijks zichtbaar en heeft geen gevolgen voor de levensduur of sterkte van het folie.

Doek

Er zijn vele soorten doeken die geschikt zijn om een goede bootkap of dekzeil van te maken. In prijsopgaven vermelde doeken zijn doorgaans doeken die in de meeste gevallen worden toegepast zoals acryldoek van Sunbrella Plus of polyesterdoek van Swela Ocean.

Uiteraard kunnen wij ook andere merken doek leveren, zoals Sauleda, Docril, Valmex, Weathermax, Swela 37+, Swela Seasilk, Marlen, Stamoid en nog vele anderen.

De keuze voor het doek kan altijd in overleg worden bepaald.

Biesband

Voor de afwerking van de onderranden e.d. wordt biesband gebruikt. Zo mogelijk wordt er biesband gebruikt van hetzelfde materiaal als waarvan het doek wordt gemaakt.

Biesband is niet in alle doeksoorten leverbaar. Wanneer een ander band gebruikt moet worden, wordt het best bijpassende band gebruikt in de best passende kleur.

Er zijn 2 soorten band, recht gesneden band (van de rol) en Suntex (oftewel gevouwen) band. Bij voorkeur gebruiken wij het recht gesneden band. Dit band rafelt niet en is zichtbaar identiek aan het doek en blijft lang mooi.

Het Suntex band wordt gebruikt indien de toepassing dit vereist of wanneer de juiste kleur in het rechte band niet verkrijgbaar is. Er kan natuurlijk ook specifiek voor dit band gekozen worden op verzoek.

Voor het gebruik van Suntex band geldt doorgaans een meerprijs van € 20,- tot € 50,- wanneer dit op verzoek wordt gebruikt.